



OD5 - Barcode Drucker

Der OD5 ist ein kleiner, robuster und zuverlässiger Etikettendrucker. Mit seinem kompakten Design gliedert er sich optimal in Ihre Arbeitsumgebung ein. Ausdrücke auf fast allen Etikettenmaterialien sind Dank der Dual Print Technologie (Thermodirekt / Thermotransfer) möglich.

Natürlich verfügt dieser Drucker auch über einen Slot für nachträglich einbaubaren Zusatzspeicher oder für eine Echtzeituhr. Neben seiner im Standard integrierten Selfstrip Option verfügt er auch über einen verstellbaren Etikettensensor.

So haben Sie die Möglichkeit den Drucker auf Ihre Etiketten einzustellen und müssen nicht aufwendige Spezialanfertigungen, z.B. bei Blackmarks oder Sensorlöchern anfordern. Der OD5 verfügt über die Standardschnittstellen (Seriell und Parallel) und bietet darüber hinaus auch eine USB Schnittstelle.

Ready to work inklusive:

- Drucker
- Parallelkabel
- Netzkabel
- 1 Rolle Etiketten (TD)
- 1 Rolle Farbband (Wachs)
- Quickguide Deutsch
- Treiber CD
- Seagull Bartender (Demo)

Auf einen Blick

Kompakter Thermodirekt / Thermotransfer Drucker

Robust und variabel einsetzbar

Senkt Ihre Total Costs of Ownership

Vorteilhafte Features wie Selfstrip Option und verstellbarer Etikettensensor

Attraktives Design bei kompakter Bauart, findet wegen seiner geringen Größe überall Platz

Technische Daten

Ausführung

OD5 Thermotransfer / Thermodirekt

Abmessungen

Länge: 285 mm

Höhe: 171 mm

Breite: 226 mm

Gewicht: 2.8 Kg

Druck Spezifikationen

Maximale Druckbreite: 104 mm

Drucklänge: min. 12 mm,
max. 1727 mm

Druckgeschwindigkeit: 2-4 IPS
Standard

Sensor: Beweglich

Peeler: integriert



Auflösung

203 dpi (8 dot / mm)

Media Spezifikationen

Papiergröße

Papierbreite: 25 mm bis 118 mm

Etikettenrolle

Etikettenrolle: max. 127 mm

Kerndurchmesser: 1", 1,5", 3"

Farbbandrolle

Kerndurchmesser: 0,5" / 12,7 mm

Farbband

Farbbandlänge: bis 300 m

Farbbandtyp

Farbbandtyp: Wachs, Wachs-/

Harz-Mischung, Harz



Software

DLL & Treiber: Microsoft Windows
95, 98, Me, NT 4.0, 2000 and XP,
Seagull Bartender (Demo).

Zeichensätze

9 residente alphanumerische
Schriftarten & OCR Schriften.
Bis zu 8 mal horizontal und
vertikal skalierbar. Alle Schriftarten
können in 8 Richtungen gedreht
werden.

Windows Bitmap Schriftarten und
Asia Schriftarten können herunter-
geladen werden.

Betriebstemperatur

5°C bis 40°C (Betrieb)

-20°C bis 50°C (Lagerung)

Luftfeuchtigkeit

30-85%, nicht kondensierend
(Betrieb)

10-90%, nicht kondensierend
(Lagerung)

Speicher

RAM: 2MB; FLASH: 1MB

Schnittstellen

Seriell, Parallel, USB

Optional: Interne Ethernet Schnitt-
stelle



Druckersprachen

EPL

Grafiken

PCX, BMP (Mit Seagull Bartender
und Unterstützung von DIB, DXF,
EPS, IMG, JPG, DCX, PNG, TGA,
TIF, WMF, WPG).

Anzeigen

LED * 2, zweifarbig, Anzeigenlampe

Power

Schaltnetzteil 100/230VAC,
50/60 Hz,
2,5A

Zertifikationen

CE, WEEE

Optionen

Rotary Cutter Modul

1MB Flash Expansion Card + RTC
(Real Time Clock)

2MB Flash Expansion Card + RTC
(Real Time Clock)

Interner Ethernet Adapter

Passende Etikettenkits ab Lager

Reinigungsset für Etikettendrucker



ADC distribution

ADC Distribution GmbH

Max-Planck-Strasse 9-13

85716 Unterschleissheim

Deutschland

Tel.: + 49 (0) 89 552 634 0

Fax: +49 (0) 89 552 634 29

Email: info@adc-distribution.de

www.adc-distribution.de